



voorgemonteerd
geen montage nodig



veilig afgerond



verankering niet verplicht
optioneel bij te bestellen



verplaatsbaar
met transpallet

model		afm. B x L x H gewicht
GREENDAY-S-BEI	beige	90 x 90 x 70 cm incl. onderbalken (10 x 10 cm) ± 101 kg
GREENDAY-S-BRU	bruin	
GREENDAY-S-GRO	groen	
GREENDAY-S-GRY	grijs	
GREENDAY-M-BEI	beige	60 x 120 x 70 cm incl. onderbalken (10 x 10 cm) ± 75 kg
GREENDAY-M-BRU	bruin	
GREENDAY-M-GRO	groen	
GREENDAY-M-GRY	grijs	
GREENDAY-L-BEI	beige	120 x 120 x 70 cm incl. onderbalken (10 x 10 cm) ± 115 kg
GREENDAY-L-BRU	bruin	
GREENDAY-L-GRO	groen	
GREENDAY-I-GRY	grijs	



Plaatsing

De bloembak wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage of verankering nodig. Hij kan makkelijk met behulp van een transpallet verplaatst worden.

Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE), balken & planken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven
- Kunststof profielen aan de binnenkant van de bloembakken.
- Een 10 mm dikke PE bodemplaat voorzien van afwateringsgaten.

Beschrijving

De bloembak is opgebouwd uit planken van 4 x 12 cm die aan de uiteinden haaks tegen elkaar bevestigd worden.

Elke zijde is in het midden met een kunststof plankje van 2 x 6 cm verstevigd. De bodem bestaat uit een 10 mm dikke kunststofplaat voorzien van afwateringsgaten.

De bakken hebben standaard onderbalken zodat ze verplaatst kunnen worden met een transpallet.

Nuttige plantdiepte: 48 cm.

Ornamenten (optioneel)

Indien gewenst kan de vierkante picknicktafel worden opgesmukt met bloem-ornamenten: klein (10 cm - GP27R, GP27G) of groot (18 cm - GP28G). Bevestigingsmateriaal is inbegrepen.



Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.





veilig afgeronde planken

